



Hochfeste Schäkel - GREEN PIN

Ausführung: feuerverzinkt, Tragfähigkeit eingeschlagen, SF 6:1, EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 2, Grad A




S 10

gerade Form mit Schraubbolzen




S 11

gerade Form mit durchgehendem Bolzen, Mutter und Splint



S 12

geschweifte Form mit Schraubbolzen



S 13

geschweifte Form mit durchgehendem Bolzen, Mutter und Splint

Nenn- größe Zoll	Tragfähig- keit bei 6-facher Sicherh. kg	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ Zoll	h ₁ mm	b ₁ mm	Gewicht per Stück kg		e per Stück	
							S 10	S 11	S 10	S 11
1/4	330	5	6	1/4	20	9,5	0,02	-	3,50	-
1/4	500	7	8	5/16	22	12	0,05	-	3,50	-
5/16	750	9	10	3/8	27	13,5	0,09	-	4,50	-
3/8	1000	10	11	7/16	31	17	0,14	-	4,70	-
7/16	1500	11	13	1/2	37	19	0,19	-	5,30	-
1/2	2000	13,5	16	5/8	43	22	0,32	0,39	6,65	7,80
5/8	3250	16	19	3/4	51	27	0,54	0,67	8,10	11,10
3/4	4750	19	22	7/8	59	31	0,87	1,08	11,20	14,10
7/8	6500	22	25	1	73	36	1,34	1,66	15,50	20,90
1	8500	25	28	1 1/8	85	43	2,08	2,46	25,00	30,00
1 1/8	9500	28	32	1 1/4	90	47	2,77	3,40	38,20	43,20
1 1/4	12000	32	35	1 3/8	94	51	3,72	4,51	49,00	58,10
1 3/8	13500	35	38	1 1/2	115	57	5,14	6,10	61,00	77,20
1 1/2	17000	38	42	1 5/8	127	60	6,85	7,63	83,20	89,80
1 3/4	25000	45	50	2	149	74	11,45	13,25	131,00	160,00
2	35000	50	57	2 1/4	171	83	16,86	18,53	168,00	185,00
2 1/4	42500	57	65	2 9/16	190	95	24,61	25,94	354,00	386,00
2 1/2	55000	65	70	2 3/4	203	105	32,65	52,97	437,00	465,00
3	85000	76	82	3 1/4	216	127	58,68	62,24	-	770,00
3 1/2	120000	95	95	3 3/4	381	144	-	110,00	-	Anfrage
4	150000	105	108	4 1/4	400	165	-	-	-	Anfrage

Nenn- größe Zoll	Tragfähig- keit bei 6-facher Sicherh. kg	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ Zoll	b ₁ mm	b ₂ mm	h ₂ mm	Gewicht per Stück kg		e per Stück	
								S 12	S 13	S 12	S 13
1/4	330	5	6	1/4	9,5	16	22	0,02	-	3,50	-
1/4	500	7	8	5/16	12	20	29	0,05	0,06	3,50	5,10
5/16	750	9	10	3/8	13,5	22	32	0,10	0,11	4,50	6,25
3/8	1000	10	11	7/16	17	26	36,5	0,14	0,16	4,70	6,45
7/16	1500	11	13	1/2	19	29	43	0,19	0,22	5,30	7,20
1/2	2000	13,5	16	5/8	22	32	51	0,36	0,42	6,65	7,80
5/8	3250	16	19	3/4	27	43	64	0,63	0,74	8,10	11,10
3/4	4750	19	22	7/8	31	51	76	1,01	1,18	11,20	14,10
7/8	6500	22	25	1	36	58	83	1,50	1,77	15,50	20,90
1	8500	25	28	1 1/8	43	68	95	2,21	2,58	25,00	30,00
1 1/8	9500	28	32	1 1/4	47	75	108	3,16	3,66	38,20	43,20
1 1/4	12000	32	35	1 3/8	51	83	115	4,31	4,91	49,00	58,10
1 3/8	13500	35	38	1 1/2	57	92	133	5,55	6,54	61,00	77,20
1 1/2	17000	38	42	1 5/8	60	99	146	7,43	8,19	83,20	89,80
1 3/4	25000	45	50	2	74	126	178	12,84	14,22	131,00	160,00
2	35000	50	57	2 1/4	83	138	197	18,15	19,85	168,00	185,00
2 1/4	42500	57	65	2 9/16	95	160	222	26,29	28,33	354,00	386,00
2 1/2	55000	65	70	2 3/4	105	185	260	37,60	39,59	437,00	465,00
3	85000	76	82	3 1/4	127	200	330	59,56	62,00	-	770,00
3 1/2	120000	95	95	3 3/4	144	238	381	-	110,00	-	Anfrage
4	150000	105	108	4 1/4	165	275	400	-	160,00	-	Anfrage

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Temperatureinsatzbereich -20°C bis +200°C, Tragfähigkeit bis 1500 t auf Anfrage

Telefon 09179/94 04-0 · Telefax 09179/94 04-90